

		SOLO ACQUA CALDA	RISCALDAMENTO
CESTO			
Volume cesto	l	110	110
Diametro	mm	560	560
Profondità	mm	419,3	419,3
Capacità	kg	13	13
DIMENSIONE			
Macchina (LxAxP)	mm	686 x 983 x 767	686 x 983 x 767
Con porta aperta	mm	1,291	1,291
Imballo (LxAxP)	mm	755 x 1,127 x 795	755 x 1,127 x 795
Peso (netto / lordo)	kg	87 / 96	87 / 96
VELOCITA'			
Lavaggio	RPM	50	50
Centrifuga (alta velocità)	RPM	1,150	1,150
Forza G	G	413	413
COLLEGAMENTI			
Collegamenti elettrici	V/Hz/A	220 - 240 / 50 / 15 - 17,5	220 - 240 / 50 / 15 - 17,5
CONSUMI			
Consumi acqua	l	50,8	50,8
RUMORE & TEMPO CICLO			
Livello rumore	dB	meno di 62 dB	meno di 62 dB
Durata programma in minuti (standard)	min	36	60° C program
SISTEMA & CONTROLLI			
Motore Direct Drive con Inverter		0	0
Controllo elettronico intelligente		0	0
Riscaldamento	W	-	3200
Dispenser saponi		3 vaschette	3 vaschette
Sistema scarico con pompa		0	0
PROGRAMMI			
Lista programmi		caldo	90° C
		tiepido	75° C
		freddo	60° C
		delicati	40° C
		* super wash a seconda del mod. PGM	freddo
			*risciacquo + centrifuga



DESIGN / MATERIALI			
Cesto		acciaio inox	acciaio inox
Piano superiore		porcellana (singolo) - rivestimento	porcellana (singolo) -
Vetro temperato		0	0
Colore		platino	platino
Struttura		verniciata	verniciata
Panelli		rivestimento a polvere	rivestimento a polvere
Computer		rivestimento a polvere	rivestimento a polvere
Supporto pannello		rivestimento a polvere	rivestimento a polvere
Supporto pannello inferiore		rivestimento a polvere	rivestimento a polvere
Display		schermo effetto seta	schermo effetto seta
Supporto pannello		alluminio	alluminio
PROTEZIONE CIRCUITI			
PCB Fusibile - scheda principale	amps	8 (220 - 240V)	8 (220 - 240V)
PCB Fusibile - scheda / filtro	amps	15	15

