

EcoAsciugatrice Professional - mod.: EAG14SI - EAE14SI

		GAS	ELETTRICO
CESTO			
VOLUME CESTO	lt	210	210
DIAMETRO	mm	663	663
PROFONDITA'	mm	570,6	570,6
CAPACITA'	kg	Ultra Capacity	Ultra Capacity
DIMENSIONI			
MACCHINA (LxAxP)	mm	686 x 983 x 764	686 x 983 x 764
CON PORTA APERTA	mm	1,264	1,264
IMBALLO (LxAxP)	mm	760 x 1,170 x 795	760 x 1,170 x 795
PESO (NETTO / LORDO)	kg	60 / 65	60 / 65
COLLEGAMENTI			
COLLEGAMENTI ELETTRICI	V/Hz/A	220 - 240 / 50 / 2.4	220 - 240 / 50 / 22.5
OPERATIVITA'			
RISCALDAMENTO		GAS	ELETTRICO
TIPO DI ASCIUGATURA CIRCUITO APERTO	w	Ventilazione	Ventilazione
FLUSSO ARIA	cfm	160	160
MOTORE CESTO	kw	0,3 - 220/240V - 50Hz	0,3 - 220/240V - 50Hz
CONSUMI GAS	kw / btu	5.8 / 20,000	-
POTENZA MAX ASSORBIMENTO	w	-	2200
PROGRAMMI IN MINUTI	min	10 / 140	10 / 140
COLLEGAMENTI			
PROGRAMMA CON PREZZI		Prezzo Utilizzo	Prezzo Utilizzo
PROGRAMMI			
LISTA PROGRAMMI		ALTA TEMPERATURA	ALTA TEMPERATURA
		MEDIA TEMPERATURA	MEDIA TEMPERATURA
		BASSA TEMPERATURA	BASSA TEMPERATURA
		SENZA RISCALDAMENTO	SENZA RISCALDAMENTO
DESIGN / MATERIALI			
PIANO SUPERIORE		PORCELLANA (SINGOLO) RIVESTITO A POLVERE (SOVRAPPOSTO)	PORCELLANA (SINGOLO) RIVESTITO A POLVERE (SOVRAPPOSTO)
COLORE		SILVER	SILVER
STRUTTURA		RIVESTIMENTO A POVERE	RIVESTIMENTO A POVERE
PANELLI		RIVESTIMENTO A POVERE	RIVESTIMENTO A POVERE
COMPUTER		RIVESTIMENTO A POVERE	RIVESTIMENTO A POVERE
SUPPORTO PANNELLO		RIVESTIMENTO A POVERE	RIVESTIMENTO A POVERE
SUPPORTO PANNELLO INFERIORE		RIVESTIMENTO A POVERE	RIVESTIMENTO A POVERE
DISPLAY		SCHERMO EFFETTO SETA	SCHERMO EFFETTO SETA
SUPPORTO PANNELLO		ALLUMINIO	ALLUMINIO