

# EcoAsciugatrice Professionale - mod. EAG18SI - EAE18SI Max

		GAS	ELETTRICO
<b>CESTO</b>			
VOLUME CESTO	lt	254	254
DIAMETRO	mm	716	716
PROFONDITA'	mm	614	614
CAPACITA'	kg	15/18	15/18
<b>DIMENSIONI</b>			
MACCHINA (LxAxP)	mm	737 x 1,022 x 1.090	737 x 1,022 x 1090
CON PORTA APERTA	mm	1,655	1,655
IMBALLO (LxAxP)	mm	781 x 1,137 x 1,128	781 x 1,137 x 1,128
PESO (NETTO / LORDO)	kg	70 / 76	70 / 76
<b>COLLEGAMENTI</b>			
COLLEGAMENTI ELETTRICI	V/Hz/A	220 - 240 / 50 / 10	220 - 240 / 50 / 22.5
<b>OPERATIVITA'</b>			
RISCALDAMENTO		GAS	ELETTRICO
TIPO DI ASCIUGATURA CIRCUITO APERTO	w	Ventilazione	Ventilazione
FLUSSO ARIA	cfm	210	210
MOTORE CESTO	kw	220 - 240V/50Hz	220 - 240V/50Hz
CONSUMI GAS	kw / btu	7,4 / 25,000	-
POTENZA MAX ASSORBIMENTO	kw	-	5.4
PROGRAMMI IN MINUTI	min	50	50
<b>COLLEGAMENTI</b>			
PROGRAMMA CON PREZZI		Prezzo Utilizzo	Prezzo Utilizzo
<b>PROGRAMMI</b>			
LISTA PROGRAMMI		ALTA TEMPERATURA	ALTA TEMPERATURA
		MEDIA TEMPERATURA	MEDIA TEMPERATURA
		BASSA TEMPERATURA	BASSA TEMPERATURA
		SENZA RISCALDAMENTO	SENZA RISCALDAMENTO
<b>DESIGN / MATERIALI</b>			
PIANO SUPERIORE		PORCELLANA (SINGOLO) RIVESTITO A POLVERE (SOVRAPPOSTO)	PORCELLANA (SINGOLO) RIVESTITO A POLVERE (SOVRAPPOSTO)
COLORE		SILVER	SILVER
STRUTTURA		RIVESTIMENTO A POVERE	RIVESTIMENTO A POVERE
PANELLI		RIVESTIMENTO A POVERE	RIVESTIMENTO A POVERE
COMPUTER		RIVESTIMENTO A POVERE	RIVESTIMENTO A POVERE
SUPPORTO PANNELLO		RIVESTIMENTO A POVERE	RIVESTIMENTO A POVERE
SUPPORTO PANNELLO INFERIORE		RIVESTIMENTO A POVERE	RIVESTIMENTO A POVERE
DISPLAY		SCHERMO EFFETTO SETA	SCHERMO EFFETTO SETA
SUPPORTO PANNELLO		ALLUMINIO	ALLUMINIO

