

Asciugatrici Industriali EDI

MODELLO	EDI 16	EDI 21	EDI 23	EDI 30	EDI 55	EDI 75	EDI 100
CAPACITA'	kg 16	kg 21	kg 23	kg 30	kg 55	kg 75	kg 99
DIMENSIONI							
LARGHEZZA (mm)	840	930	1030	1030	1300	1520	1740
LUNGHEZZA (mm)	1010	1080	1010	1210	1440	1440	1770
ALTEZZA (mm)	1550	1650	1760	1760	2050	2300	2290
CESTO							
DIAMETRO (mm)	770	850	960	960	1200	1420	1420
PROFONDITA' (mm)	655	730	605	805	960	960	1250
VOLUME (dm ³)	305	414	438	582	1085	1520	1987
VELOCITA' CESTO r.p.m.	15-60	15-60	15-60	15-60	25-60	25-60	25-60
TENSIONE ALIMENTAZ. TRIFASE	V 400+N V 230	V 400+N V 230	V 400+N V 230	V 400+N V 230	V 400+N V 230	V 400+N V 230	V 400+N V 230
FREQUENZA	Hz 50/60	Hz 50/60	Hz 50/60	Hz 50/60	Hz 50/60	Hz 50/60	Hz 50/60
POTENZA RESISTENZE (Kw)	11,4	11,4	14	18			
POTENZA MOTORE (Kw)	0.25	0.25	0.37	0.37	0.55	1.1	1.1
POTENZA MOTORE VENTILAZIONE (Kw)	0.37	0.37	0.37	0.55	0.75	1.1	1.1
TOTALE POTENZA INSTALLATA	Amp. 10-14	Amp. 13-20	Amp. 15-20	Amp. 18-24	—	—	—
CONSUMO VAPORE	Kg/h 26	Kg/h 26	Kg/h 34	Kg/h 48	Kg/h 96	Kg/h 130	Kg/h 165
CONSUMO GAS	Kw 18	Kw 25	Kw 25	Kw 25	Kw 50	Kw 68	Kw 85
PRESSIONE VAPORE	Bar 5	Bar 5	Bar 5	Bar 5	Bar 16	Bar 16	Bar 16
PESO NETTO (Kg)	245	280	290	335	650	890	1160
PESO LORDO (Kg)	285	320	335	375	750	980	1250