



EcoAdige® Laundry System

Ecolavatrici • Ecoasciugatrici

EcoLavatrice Professional mod.: EL08SI

**TECNOLOGIA ED INNOVAZIONE PER UN GRANDE RISPARMIO ENERGETICO FINO A 90%
* SUPERIOR QUALITY PER DURATA ED AFFIDABILITA' ***

Altissima Efficienza Energetica

Grazie alle dimensioni compatte è la macchina ideale per chi ha problemi di spazio. Quando pensi di sostituire la tua vecchia macchina considera che con questa **EcoLavatrice** ridurrai i consumi di acqua, detergente ed energia (**Energy Star**).

Per la qualità professionale questa **EcoLavatrice** è programmata per effettuare 20.000 cicli di lavaggio contro i 3.000 di una lavatrice tradizionale.

Programma Speciale Power Wash

Il programma POWER WASH attiva un riscaldamento speciale dell'acqua che crea una miglior performance di lavaggio.

CARATTERISTICHE

- Energy Star: Doppio ingresso acqua (calda/fredda)
- Motore Direct Drive controllato da inverter
- Cesto speciale a rilievo
- Sistema di pulizia vasca
- Ammortizzatori multipli per ridurre le vibrazioni
- Programmazione intuitiva
- Ottimizzazione sistemi di lavaggio
- Sistema di riparazione semplice
- Design accattivante
- Vetro temperato

RoHS

CE



Show room - Assistenza - Accessori - Ricambi

Via G. Marconi, 10 - 38065 - Mori (Tn)

☎ 0445 1742553 📞 347 7164752

✉ ecoadige@gmail.com - www.ecoadige.com



CESTO	SOLO ACQUA CALDA	RISCALDAMENTO ELETTRICO
Volume Cesto (l)	60	60
Diametro (mm)	484.6	484.6
Profondità (mm)	372	372
Capacità (kg)	8	8
DIMENSIONI		
Macchina (LxAxP) (mm)	600 x 850 x 600	600 x 850 x 600
Con Porta Aperta (mm)	990	990
Imballo (LxAxP) in. (mm)	660 x 885 x 655	660 x 885 x 656
Peso (Netto/Lordo) (kg)	61/65	61/66
VELOCITA'		
Lavaggio RPM	45	45
Centrifuga (Alta Velocità) RPM	1,200	1,200
COLLEGAMENTI		
Collegamenti Elettrici V/Hz/A	220~240/50/5	220~240/50/10
CONSUMI		
Consumo Acqua (l)	66	66
RUMORE & TEMPO CICLO		
Livello Rumore dB	Meno di 62 dB	Meno di 62 dB
Durata Programma in Minuti (Standard)	40'	45' (40°C)
SISTEMA & CONTROLLI		
Motore Direct Drive con Inverter	O	O
Controllo Elettronico Intelligente	O	O
Dispenser Saponi	3 Vaschette	3 Vaschette
Riscaldamento W		2000
Sistema Scarico con Pompa	O	O
Programmazione Prezzo	Speciale per Self	Speciale per Self
PROGRAMMI		
LISTA PROGRAMMI	Caldo Tiepido Freddo Delicati Centrifuga Super wash	90°C 75°C 60°C 40°C Freddo Risciaqui + centrifuga
DESIGN / MATERIALI		
Cesto	Acciaio Inox	Acciaio Inox
Vetro Temperato	O	O
Colore	Argento	Argento
Struttura	Verniciata	Verniciata
Pannelli comandi	EcoDesign	EcoDesign
Display	a Doppio Led	a Doppio Led
PROTEZIONE CIRCUITI		
PCB Fusibile - Scheda Principale amps	8 (220V~240V/50hz)	8 (220V~240V/50hz)
PCB Fusibile - Scheda/Filtro amps	15	15
TUBI		
Carico Acqua (mm)	1,250	1,500
Scarico (mm)	2,350	2,000

